



Narożnik wewnętrzny musi być  
zazbrojony jak narożnik zewnętrzny  
Zalecane rozwiązanie: Sto-Sturzwinkel

1 Sto-Sturzwinkel

2 Zbrojenie diagonalne;  
Sto-Armierungspfeil  
Paski siatki  
(min. 20x40cm)

Uwaga:  
przy systemach grubowarstwowych  
zbrojenie diagonalne układać  
w górnej strefie

Jednostka Projektowa	Biuro Projektowe Krzysztof Futkowski, Czesław Futkowski s.c. ul. Bat. Chłopskich 29/23; 66-400 Gorzów Wlkp.	
Etap:	PROJEKT BUDOWLANY	
Nazwa Obiektu:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	
Adres Obiektu:	ul. LIPOWA 3B; 74-320 Barlinek, działka nr 576/14	
Rysunek:	Zbrojenie diagonalne otworów budowlanych	
Projektował:	mgr inż. Stanisław Gołda upr. proj. 15/83/Gw projektant w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń	
Opacował:	mgr inż. Krzysztof Futkowski	
Data:	30.04.2016r.	Skala: --- Nr rysunku: A7